



**EUROPE SERVICE**

*Vous facilite la route et la vie*

**SCHMIDT**



## **CITYJET 5000**

### **NETTOYEUR COMPACT EAU CHAUDE**

**Décapage eau chaude et rinçage eau froide en simultané**

- LAVEUSE AVEC RAMPE TÉLESCOPIQUE ORIENTABLE
- NETTOYEUR FRONTAL GRANDE LARGEUR 1800 MM  
EAU CHAUDE OU EAU FROIDE
- COMBINÉ NETTOYEUR ET RINÇAGE PAR RAMPE

## > CUVE

- Fibre de verre (GRP) de 5000 L avec brise lame en croix
- Trou d'homme sur le haut de la cuve
- Compartiment technique derrière la cuve avec verrouillage à clé de la porte d'accès

## > GROUPE DE PRODUCTION EAU CHAUDE

- 3 chaudières verticales à serpentin inox – 500 bars 20 l/min
- 3 brûleurs 24 volts
- Coffret de régulation de la température
  - 3 thermostats individuels par chaudière
  - Sécurité thermique de coupure
  - Sécurité sur alimentation en eau

## > COFFRET DE GESTION HYDRAULIQUE (EAU)

- Module électro-hydraulique 400 bars
- Sélection électrique du mode de lavage, coupole ou lance à main
- Réglage du débit et de la pression

## > RÉSERVOIR DE CARBURANT INOX

- Capacité 120 litres
- Jauge de carburant

## > POMPES

### a - CIRCUIT DÉCAPAGE

- 1 pompe haute pression type HF 25
- Débit 74 litres/min
- Pression 280 bars

### b - CIRCUIT DE LAVAGE OU RINÇAGE

- 1 pompe de rinçage
  - Débit 85 litres/min
  - Pression 60 bars



## > GROUPE DE LAVAGE FRONTAL 300 BARS 65 L/MIN

### Support coupole de lavage

- Montage avant fixe
- Montage sur plaque à dépose rapide
- Relevage monté sur glissière
  - Hauteur de relevage : 420 mm
  - Amplitude : 555 mm
- Vérin de relevage avec dispositif flottant
- Amortisseur fin de course par ressort
- Déport hydraulique droite gauche (630 mm)

### Coupole de lavage

- Dispositif de relevage de coupole pour maintenance
- Ensemble tiré par biellette de traction
- Oscillation de devers triaxial
- Châssis porteur inox monté sur 3 roues pivotantes
- Roue à bandage caoutchouc :
  - Diamètre des roues : 160 mm
  - Largeur des roues : 50 mm
- 18 rouleaux de protection latérale et frontale fixés au châssis :
  - Rouleaux latéraux : 100 mm x 50 mm
- Carter de coupole en inox :
  - Largeur : 1800 mm
  - 3 têtes hydrodynamiques avec 6 gicleurs haute pression
  - 420 bars – 80 l/min
  - Température admissible 80°
  - Bavette anti éclaboussures sur toute la périphérie de la coupole
  - Capot de protection en fibre de verre renforcé

### > EQUIPEMENTS OPTIONNELS :

- Enrouleur haute pression eau chaude
- Enrouleur haute pression eau froide
- Enrouleur basse pression eau froide
- Potence avec tuyau de lavage basse pression
- Coupole de lavage à main – diamètre 600 mm
- Lance à main haute pression