

Tête de Coupe Universelle UMK1200 avec couteaux MS ou GB-RM

Pour le fauchage d'herbes et de broussailles jusqu'à une hauteur de 20 mm.
 Une hauteur de coupe de 40 mm peut être obtenue en relevant le dispositif anti-projection et modifiant la direction des couteaux (seulement avec couteaux MS).



- Entraînement direct par moteur à pistons axiaux (Montage à droite ou à gauche)
- Hauteur de coupe ajustable par réglage du rouleau palpeur
- Attelage rapide d'outils MULAG y compris tuyaux hydrauliques et raccords rapides
- Chaîne anti-projection



Données techniques

Couteaux MS

Couteaux GB-RM*

Largeur de travail	1200 mm	1200 mm
Largeur totale (dimension hors-tout).....	1500 mm	1500 mm
Vitesse de rotation maximale du rotor	2000 tr./min.	2900 tr./min.
Couteaux	MS (12 pièces)	GB-RM (30 p.)
Poids sans Mähtronic.....	environ 365 kg	environ 355 kg
Poids avec Mähtronic.....	environ 395 kg	environ 385 kg
Puissance maximale	environ 35 kW	environ 48kW
Pression de l'huile hydraulique	max. 340 bar	max. 340 bar
Courant volumétrique de l'huile hydraulique ...	62 l/min.	88 l/min.
Vitesse de travail selon végétation	jusqu'à 10 km/h	jusqu'à 10 km/h