

AEBI
Swiss Quality

Combicut Aebi CC26





Combicut Aebi CC26

Technische Daten / les données techniques

Motor

Basco-Vanguard, Benzin, 1 Zylinder, 4-Takt, 305 cm³, 7,4 kW (10 PS), luftgekühlt, OHV, Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.

Kupplung

Stirnrad-Einscheibenkupplung, kombiniert mit Betätigung der Feststellbremse.

Bremse

Betriebs- und Feststellbremse (Bandbremse).

Getriebe

Stirnrad-Reversiergetriebe mit Ritzelantrieb auf die Fahrachse. Differenzial mit Sperre (vorwählbar).

Geschwindigkeiten

Vorwärts: 2,3 / 3,7 / 5,1 km/h.
Rückwärts: 2,1 / 3,4 / 4,7 km/h.

Zapfwelle

Drehzahl: 860 1/min.

Geräteanschluss

Leichtgängiger Zweistufen-Schnellanschluss mit Evolventenverzahnung und Abdichtung.

Lenker

Gummigelagert mit Höhenschnellverstellung. Alle Bedienungshebel in Griffnähe.

Grundbereifung

Stollenprofil 5,0-10, Aussenbreite 640 oder 810 mm.
Terraprofil 21x11,00-8, Aussenbreite 940 mm.
Rasenprofil 20x8,00, Aussenbreite 650 oder 920 mm.

Doppelräder

Doppelräder mit Stollenreifen 5,0-10, Gitterräder und Doppelgitterräder mit Schnellanschluss.

Gewicht

124 kg ohne Anbaugerät.

Anbaugeräte

Mähapparat mit Ratschkupplung; Mähapparat für Doppelmesserbalken; Finger-, Universal-, Universal/Kommunal- und Doppelmessermähbalken in diversen Breiten; Bandheuer; Kehrbürste; Schneepflug; Salzstreuer.

Zusatzrüstung

Lichtanlage mit 2 Scheinwerfern.

Technische Änderungen jederzeit vorbehalten. Abbildungen unverbindlich.

Moteur

Basco-Vanguard, essence, 1 cylindre, 4-temps, 305 cm³, 7,4 kW (10 CV), refroidissement à air, OHV, régulateur, démarreur à réenrouleur et allumage électronique.

Embrayage

Embrayage à plateau unique, combiné avec actionnement du frein d'immobilisation.

Frein

Frein de service et d'immobilisation (frein à ruban).

Boîte à vitesses

Engrenage droit à inversion avec pignon conique sur essieu. Différentiel avec blocage (à présélection).

Vitesses

Avant: 2,3 / 3,7 / 5,1 km/h.
Arrière: 2,1 / 3,4 / 4,7 km/h.

Prise de force

Régime: 860 1/min.

Accouplement des Accessoires

Raccord rapide bi étagé d'une grande facilité de maniement avec denture à développante et joint.

Mancherons

Sur caoutchouc avec réglage rapide en hauteur. Tous les leviers de commande à portée de main.

Pneus de base

Pneus à crampons 5,0-10, largeur extérieure 640 ou 810 mm.
Pneus profil Terra 21x11,00-8, largeur extérieure 940 mm.
Pneus profil gazon 20x8,00, largeur extérieure 650 ou 920 mm.

Roues doubles

Roues jumelées avec pneus à crampons 5,0-10, roues-grilles et roues-grilles doubles avec fixations rapides.

Poids

124 kg sans accessoires.

Accessoires

Appareil faucheur avec débrayage de sûreté; appareil faucheur pour barres coupes à doubles couteaux; barres de coupe à doigts, barres universelles, barres universelles/communales et barres de coupe à doubles couteaux en diverses largeurs; faneur à ruban; brosse; lame à neige; épandeuse à sel.

Equipement en option

Installation d'éclairage avec 2 phares.

Sous réserve en tout temps de modifications techniques. Illustrations sans engagement.