

AEBI

CC66

Combicut Aebi


Neu:

**Variante mit
23 PS Motor**

Nouveau:

**Variante moteur
avec 23 CV**





A brand of **ASH**

Combicut Aebi CC66

Technische Daten / Données techniques

Variante Motor 18 PS

Benzin, Basco-Vanguard, 2 Zylinder, Viertakt, 570 cm³, 13,2 kW (18 PS), luftgeköhlt, OHV, Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.

Variante Motor 23 PS

Benzin, Basco-Vanguard, 16,9 kW (23 PS), 2 Zylinder, Viertakt, 627 cm³, luftgeköhlt, OHV, Regler, Reversierstarter und elektronische Zündung.

Kupplung

Einscheiben-Trockenkupplung für den Fahr- und Geräteantrieb.

Antrieb

Pro Rad je ein separater hydrostatischer Antrieb, bestehend aus Axial-Kolbenpumpe und Gerotor-Motor. Beidseitige Radausschaltung mit Parkbremse.

Geschwindigkeiten

Vorwärts 0-9 km/h, rückwärts 0-4 km/h. Elektronische und stufenlose Geschwindigkeitsverstellung mit 3 Geschwindigkeitsbereichen mit Totmannfunktion.

Zapfwelle

Drehzahl: 860 1/min.

Geräteanschluss

Leichtgängiger Zweistufen-Schnellanschluss mit Evolventenverzahnung, vom Lenker aus bedienbar.

Lenkung

Ergonomisch gestalteter Lenker, gummigelagert, mit Höhen- und Seitenverstellung (auch während der Fahrt). Aktivlenkung durch Schwenken des Lenkers, blockierbar. Handhebel-Aktivlenkung auf Wunsch möglich.

Grundbereifungen

AS-Reifen 6.50/80-12 und Strassenprofil 6-12, Aussenbreite: Normalspur 930/1162 mm, Schmalspur 800/1032 mm. Terra- und Rasenreifen 23x8.50-12, Aussenbreite: Normalspur 994/1222 mm, Schmalspur 1092 mm. Terra- und Rasenreifen 23x10.50-12, Aussenbreite: Normalspur 1103/1223 mm, Schmalspur 1093 mm.

Variante 23 PS nur Normalspur möglich.

Gewicht

235 kg jeweils Grundmaschine ohne Anbaugerät.

Anbaugeräte

Mähapparat mit Finger-, Universal- und Kommunalbalken, Mähapparat mit Doppelmesserbalken, Sichelmäher, Schlägelmäher, Schneefräscheuler, Schneepflug, Kkehrbürste, Kkehrmaschine, Salzstreuer, Abbrandgerät, Kreiselegge, Wildkrautentferner, Wegpflegergerät, Umkehrfräse usw.

Zusatzausrüstung

Doppelräder 5.0-12, Gitterräder, Doppelgitterräder, Stachelwalzen und Zusatzstachelwalzen.

Optionen:

- 1 doppeltwirkendes Ventil mit 2 Steckanschlüssen vorne und 1 elektrische Steckdose vorne
- Automatische Vorschubregulierung ADC
- Handhebel-Aktivlenkung
- Arbeitsscheinwerfer am Lenker
- elektrischer Anlasser und Batterie

Variante moteur 18 CV

Moteur à essence, Basco-Vanguard, 2 cylindres, 4 temps, 570 cm³, OHV, refroidissement à air, 13,2 kW (18 CV), régulateur, démarreur à réenrouleur automatique et allumage électronique.

Variante moteur 23 CV

Moteur à essence, Basco-Vanguard, 16,9 kW (23 CV), 2 cylindres, 4 temps, 627 cm³, OHV, refroidissement à air, régulateur, démarreur à réenrouleur automatique et allumage électronique.

Embrayage

Embrayage à sec à plateau unique pour la traction et la commande des accessoires.

Traction

Deux unités de commande hydrostatiques avec pompe à piston axiale et moteur Gerotor. Débrayage des roues avec frein de stationnement des deux côtés.

Vitesses

Avant: 0-9 km/h, arrière: 0-4 km/h. Réglage électronique et proportionnel de la vitesse avec trois plages de vitesses et fonction homme-mort.

Prise de force

Régime: 860 1/min.

Accouplement des outils

Montage des accessoires rapide et aisé avec raccord sur deux étages et denté, commande depuis les mancherons.

Direction

Mancheron de conception ergonomique, sur amortisseurs avec réglage en hauteur et sur les côtés (également durant la marche). Direction active par pivotement du mancheron, blocable. Direction active par des leviers fixés au mancheron en option.

Pneus de base

Pneus AS 6.50/80-12 et profil route 6-12, largeurs ext.: voie normale 930/1162 mm, voie étroite 800/1032 mm. Pneus Terra et profil gazon 23x8.50-12, largeurs ext.: voie normale 994/1222 mm, voie étroite 1092 mm. Pneus Terra et profil gazon 23x10.50-12, 23x10.50-12, largeurs ext.: voie normale 1103/1223 mm, voie étroite 1093 mm.

Variante 23 CV seulement avec voie normale.

Poids

235 kg, machine de base sans accessoires.

Accessoires

Appareil faucheur avec barre de coupe à doigts, universelle et communale, appareil faucheur avec barre de coupe à doubles lames, tondeuse à gazon rotative, faucheuse à fléaux, fraise à neige, lame à neige, brosse, balayeuse, épandeur à sel, déchausseuse de bordures, herse rotative, dispositif de désherbage, appareil d'entretien des chemins, enfouisseur pour pierres, etc.

Equipelement en option

Roues jumelées 5.0-12, roues-grilles, doubles roues-grilles, rouleaux à ergots et rouleaux à ergots supplémentaires.

Options:

- 1 soupape à double effet avec 2 raccords avant et 1 prise électrique avant
- Automatic Drive Control ADC
- levier manuel direction active
- phare de travail sur le mancheron
- démarreur et batterie électrique

