



# LARGO / ACTIVO

## LAMES DE DÉNEIGEMENT

H 800 MM



EUROPE SERVICE

*Vous facilite la route et la vie*

# LAME DE DÉNEIGEMENT LARGO / ACTIVO



La lame biaise **LARGO** est une lame polyvalente et a été spécialement dessinée pour le traitement des neiges gelées ou des neiges fondantes.

Avec une **hauteur de 0.8 m**, elle permet le dégagement des voies urbaines et routes de moyenne montagne.

Avec l'**option bi-raclage (ACTIVO)** elle devient l'outil parfait pour les conditions de travail changeantes : type de neige, variations climatiques ou différences d'altitude.

## LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- > Tablier en PEHD noir (6 mm - polyéthylène haute densité)
- > Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
- > Galbe spécial (enroulement et éjection maxi)
- > Angles supérieurs biseautés (sécurité renforcée)
- > Plaque d'attelage SETRA (NF-EN 15432-1)
- > Oscillation sur le corps de lame (+/- 7°)
- > Boulonnerie zinguée
- > Relevage hydraulique : 1 vérin double effet + limiteur de descente
- > Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass)
- > Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795
- > Béquille de dépose

*Option bi-raclage* : actionnement avec 2 vérins double effet + sécurité anti-obstacle avec boule d'azote



Galbe prononcé





Sécurité bi-raclage



Centrale electro-hydraulique



Système bi-raclage



## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

LARGO/ACTIVO	26 PB	28 PB	30 PB	32 PB	34 PB	36 PB*	
Largeur minimum hors tout (mm)	<b>L1</b> 2 600	2 800	3 000	3 200	3 400	3 600	
Largeur déneigée en lame biaise à 32° (α=32°)	<b>L2</b> 2 250	2 420	2 600	2 770	2 940	3 120	
Hauteur avec lame simple raclage/ option bi-raclage (mm)	<b>H1/ H2</b>	800/970					
Distance du centre de gravité à la plaque (mm)	<b>XG</b>	690		700			
Porte à faux à la plaque d'attelage (mm)	<b>XP</b>	1 670					
Poids total en version simple raclage (kg)	<b>(kg)</b>	350	360	370	380	390	400
Poids total en version bi-raclage (en kg)		450	475	500	525	550	575

\* Sur demande uniquement



**EUROPE SERVICE**

*Vous facilite la route et la vie*



www.europe-service.com

Parc d'activités de tronquières  
15000 Aurillac - FRANCE

Tel. +33 (0)4 71 64 15 64 - Fax + 33 (0)4 71 64 24 54