

AGRIO

LAMES DE DÉNEIGEMENT

H 900 MM



EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie

LAME DE DÉNEIGEMENT AGRIO



La lame **AGRIO** est une lame polyvalente conçue aussi bien pour le déneigement que pour le raclage des neiges fondantes.

Avec une **hauteur de 0.90 m**, elle permet le dégagement des routes communales et départementales à basse et moyenne altitude/montagne.

Cette lame a été tout particulièrement **conçue pour les tracteurs agricoles** munit d'un relevage hydraulique via les fourches avant mais elle peut s'adapter à tous types de tracteurs ou porteurs.

LES ÉQUIPEMENTS TECHNIQUES

- > Tablier et corps de lame en acier HLE
- > Parties acier : grenillées et peintes (apprêt époxy + 2 couches de peinture polyuréthane)
- > Attelage 3 points - CAT 2 avec oscillation (ISO/DIS 730)
- > Orientation hydraulique : 2 vérins + clapet de sécurité à double étage (By-pass) et butée mécanique acier droite/gauche avec tampon PEHD
- > Axe principal d'orientation Ø 40 mm avec bague bronze UE7
- > Axes bichromatés, boulonnerie zinguée, avec graisseurs et bloqués en rotation par une goupille
- > Feux de gabarit à LED et plaques retro réfléchissantes suivant norme NFP-EN 98-795
- > Béquille de dépose réglable en hauteur incorporée dans le cadre d'attelage



Galbe droit



Sécurité sur orientation





Sécurité sur lame acier



Cadre oscillant et dépose

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AGRIO		26	28	30	32
Largueur minimum hors tout (mm)	L1	2 600	2 800	3 000	3 200
Largueur déneigée en lame bise à 32° (α=32°)	L2	2 250	2 425	2 600	2 770
Hauteur avec lame caoutchouc (mm)	H1	900			
Distance du centre de gravité à la plaque d'attelage (mm)	XG	420	430	440	450
Porte à faux à la plaque d'attelage (mm)	XP	1090			
Poids total en version standard (kg)		330	345	360	375



EUROPE SERVICE

Vous facilite la route et la vie



www.europe-service.com

Parc d'activités de tronquières
15000 Aurillac - FRANCE

Tel. +33 (0)4 71 64 15 64 - Fax + 33 (0)4 71 64 24 54